

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-omyzo-3x1-00-300500v-100m-czarny-zewn-p-2453.html>



Przewód OMYżo 3x1,00 300/500V 100m czarny zewn.

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 720,95 zł |
| Cena netto | 586,14 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 00945 |

Opis produktu

Przewód okrągły, napięcie znamionowe 300/300V, liczba żył-3, przekrój żyły 1.00mm, czarny .

| DANE TECHNICZNE (OMYżo 300/300V 3 x 1,00) | |
|--|------------------------------|
| Symbol | OMYżo 300/300V 3 x 1,00 |
| Odpowiedniki zagraniczne | H03VV-F |
| Liczba i przekrój linek | 3 x 1,00 |
| Średnica zewnętrzna przewodu | 6,18mm |
| Index miedziowy | 27,19kg/km |
| Przekrój żyły przewodzącej | 1,00mm ² |
| Średnica ośrodka | 4,98mm |
| Próba napięciowa (wartość skuteczna napięcia przemien. 50Hz) | 2500V |
| Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 °C) | 19,5Ω/km |
| Napięcie pracy Uo/U | 300/300V |
| Rezystancja izolacji | 0,009MΩ/km |
| Zakres temperatury pracy instalacja na stałe | -30°C ÷ +70°C |
| Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma | -10°C ÷ +50°C |
| Palność kabla | nie rozprzestrzenia płomieni |
| Minimalny promień zginania | 15 x średnica przewodu |
| Próba palności wykonana w oparciu o normy | PN-89/E-04160/55 metoda 1 |
| Napięcie pracy | 300/300V |
| Średnica żyły przewodzącej | 1,315mm |
| Norma | PN-91/E-90103 |