Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-rg-59-2x0-75-shotgun-na-metry-p-26180.html



Przewód RG-59+2x0,75 Shotgun na metry

Cena brutto	**2,80 zł**
Cena netto	**2,28 zł**
Numer katalogowy	**29074**
Kod producenta	**K-60+0,75 40% oplot**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SHOTGUN RG59+2X0,75 IDEALNY DO CCTV
• kabel współosiowy zintegrowany z żyłami zasilającymi
• zasilanie linka 2x0,75 mm²
• żyła wewnętrzna miedziana 0,59 mm,
• wygoda stosowania i atrakcyjna cena

RG59+2x0,75 typu Shotgun jest kablem koncentrycznym 75 Ω zintegrowanym z żyłami zasilającymi o konstrukcji ósemkowej , przeznaczonym głównie do stosowania w instalacjach telewizji przemysłowej. Część współosiowa jest przewodem typu RG-59 z żyłą wewnętrzną 0,59 mm i dielektrykiem z litego PE, natomiast zasilanie to dwie żyły wielodrutowe o przekroju 0,75 mm². Parametry podajemy w tabeli poniżej .
Budowa przewodu : jedna para współosiowa rodzaju 75-0,59/3,7 o impedancji falowej 75 Ω oraz dwie żyły wielodrutowe (Cu lub CuAl) o
przekrojach znamionowych 0,75 mm² o izolacji polwinitowej .
Ośrodek przewodu : stanowią ułożone równolegle para współosiowa i dwie żyły sterownicze .
Powłoka zewnętrzna : wykonana z PVC uodpornionego na działanie promieni słonecznych wytłoczona jednooperacyjnie na ośrodek .
Zakres pracy : po ułożeniu kabel przeznaczony jest do pracy w otoczeniu o wilgotności względnej powietrza do 100 % oraz w temperaturze od -30 do +70 C .

Parametr	RG-59+2x0,75 Shotgun

Cz??? sterownicza (B)

?y?y sterownicze (6)	2 x linka wielodrutowa w izolacji PVC
Przekrój znamionowy ?y? sterowniczych	0,75 mm²
Pow?oka zewn?trzna (5)	PVC – ?rednica 4,5 mm

Cz??? wspó?osiowa (A)

?y?a wewn?trzna (4)	Drut Cu - ?rednica 0,59 mm
Dielektryk (3)	PE - ?rednica 3,7 mm
Ekran (2)	Bardzo g?sty oplot (~ 90% pokrycia)
Pow?oka zewn?trzna (1)	PVC - ?rednica 5,9 mm
Impedancja (?)	75 ? 3
Pojemno?? jednostkowa (pF/m)	67 ? 3
Skuteczno?? ekranowania (100 – 900 MHz)	> 65 dB
Rezystancja ?y?y wewn?trznej	46 ?/km
Minimalny promie? zgi?cia w instalacjach wewn?trznych (mm)	> 5-krota ?rednica przewodu

Cz?stotliwo?? (MHz) 50 100 200 450 800 1000 1300
T?umienie (dB/100m) 7,6 10,9 15,2 23,2 32,6 36,6 42,1