Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 04:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-rg-6-sk2020plus-18atc-b2ca-1-13cu-250m-p-21014.html



Przewód RG-6 SK2020plus 18AtC B2ca 1,13Cu 250m

Cena brutto	**2 245,60 zł**
Cena netto	**1 825,69 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23097**

Opis produktu

Wysokiej jakości kabel koncentryczny zgodny z najbardziej restrykcyjnymi normami pożarowymi

Kabel koncentryczny z żyłą i oplotem wykonanym z miedzi (Cu/Cu). Doskonałe pokrycie oplotu (82%). Kabel potrójnie ekranowany (TSH) – z dodatkową folią ekranującą. Kabel 18AtC, osłona zewnętrzna: LSFH, odporna na promieniowanie UV.

Cechy wyróżniające

- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła)
- Ekranowanie klasy A++
- Euroklasa B2ca - jednej z najlepszych kategorii kabli, biorąc pod uwagę reakcję i odporność na ogień

Ogólna charakterystyka

- Osłona zewnętrzna LSFH, odporność na promieniowanie UV, kolor biały
- Typowa impedancja: 75 Ohm
- Opakowanie: dostępne rolki o różnych długościach

Kabel koncentryczny Trishield (TSH) Klasy A++

Dzięki 3 warstwom folii ekranującej (trishield), kable te zapewniają większą odporność na zakłócenia, ponieważ mają bardzo wysokie ekranowanie. Zaleca się stosowanie tych kabli w miejscach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.

Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A++. Zgodność z normą EN 50117:

- 5 - 30 MHz => TI < 0,9 mΩ/m
- 30 - 1000 MHz => SA > 105 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 95 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 85 dB

Gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.

Rodzaj		SK2020plus
Standard		EN 50117-2-4
Euroklasa		B2ca
Klasa		A++
?y?a wewn?trzna	Ø mm	1,05
	Tworzywo	Cu
	Rez. Ohm/Km	22
Dielektryk	Ø mm	4,6
	Tworzywo	Pianka polietylenowa
Folia ekranuj?ca		Aluminium+Poliester
Oplot	Tworzywo	CuSn (98%Cu)

	Wymiary (Nc x Ns x Ø)	24 x 7 x 0,10
	Rez. Ohm/Km	<11
	% Pokrycie	82
Druga folia ekranuj?ca		Tak
?el		Nie
Os?ona zewn?trzna	Ø mm	6,9
	Tworzywo	LSFH, odporny na UV
Min. k?t zgi?cia	mm	34,5
Ekranowanie (1GHz)	dB	>105
Pojemno??	pF/m	54
Impedancja	Ohm	75
Impedancja przenoszenia (5-30MHz)	mOhm/m	<0,9
Pr?dko?? propagacji min.	%	82
T?umienie (dB/m)		
Cz?stotliwo?? t?umienia (MHz)		
	200	0,09
	500	0,14

	800	0,18
	1000	0,21
	1350	0,24
	1750	0,28
	2050	0,3
	2300	0,31