Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-rg-6-tri-shield-1-02cu-dipolnet-a-500m-p-25164.html



Przewód RG-6 Tri-Shield 1,02Cu DipolNet A+ 500m

Cena brutto	**873,30 zł**
Cena netto	**710,00 zł**
Numer katalogowy	**27876**
Kod producenta	**SAT116/150**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Tri-Shield DIPOLNET (wewnętrzny) potrójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada żyłę wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,02 mm.

• Przeznaczony do wszystkich rodzajów instalacji – w szczególności sieci TV naziemnej oraz satelitarnej
• Typ kabla: RG6
• Powłoka PVC - kabel wewnętrzny
• Potrójny ekran - folia/oplot/folia
• Klasa ekranowania: A+
• Rdzeń miedziany 1,02 mm
• Oplot aluminiowy 77%
• Klasa CPR: Eca
• 500 metrów

Dane techniczne

Rodzaj towaru			Przewód koncentryczny
Typ			RG-6 TRI-SHIELD
Marka			DIPOLNET
Długość przewodu		m	500
Zastosowanie			Wewnętrzny
Klasa kabla			RG-6
Zgodność z Rozporządzeniem MTBiGM			Tak
Klasa CPR			Eca
Kabel żelowany			Nie
	Własności fizyczne		
Impedancja		Ω	75
Klasa ekranowania			A+
Impedancja transferowa TI		mΩ/m	<1,68
Żyła	materiał		Miedziana
	średnica	mm	1,02
Dielektryk	spienienie		Fizyczne
	średnica	mm	4,8
	Ekran		
Ilość warstw			3
Pierwsza folia	przyklejona do dielektryka		NIE
	materiał		Al/P/Al
	wymiary	µm	10/15/10
	całkowita grubość	µm	41
Oplot	materiał		Aluminium
	średnica drutu	mm	0,12

	ilość drutów	szt.	16x8
	kąt nawinięcia	stopnie	26,69
	pokrycie	%	77
Druga folia	przyklejona do płaszcza		Nie
	materiał		Al/P/Al
	grubość warstwy	µm	10/15/10
	całkowita grubość	µm	41
Płaszcz	materiał		PVC
	grubość	mm	0,7
	średnica	mm	7
	kolor		Biały
	Własności elektryczne		
Rezystancja w temperaturze 20 °C		Ω/km	≤32 (ekran) ≤22 (żyła)
Pojemność		pF/m	52,5
Współczynnik skrócenia fali		%	80
	Własności mechniczne		
Temperatura pracy		°C	-20...+70
Temperatura układania		°C	-10...+40
Minimalny promień gięcia		mm	70
Masa		kg/km	45
	Pakowanie		
Szpula	średnica	mm	350
	szerokość	mm	340
	średnica otworu wewnątrz szpuli	mm	39
	ilość przewodu	m	500