Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-sftp-lzsh-kat7-sfs-po-fireres-500m-p-1385.html



Przewód S/FTP LZSH kat.7 SFS-PO FIRERES. 500m

Cena brutto	**3 500,00 zł**
Cena netto	**2 845,53 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01426**

Opis produktu

Kabel instalacyjny 4 x 2 x AWG23 S-FTP kat.7 1200MHz LSZH

Nadaje się do budowy okablowania strukturalnego w obszarze średnim i wyższym.

Nadaje się do instalacji w torach kablowych klasy F, 1000MHz.

Zgodność z ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1

Przewodnik: drut AWG 23/1; miedź 0.57mm nom
Izolacja: SFS-PO
Ogólna liczba izolowanych przewodów: 8, skrętki w 4 parach
Kod kolorowy: niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
Indywidualnie ekranowane pary: folia aluminiowa, 100% pokrycia
Ekran całkowity: ocynowany oplot miedziany, 35% nom. pokrycia
Płaszcz zewnętrzny: niskodymny, bezhalogenowy, ognioodporny, do zastosowań wewnętrznych
Płaszcz zewnętrzny, grubość: 0.6mm nom.
Kolor: pomarańczowy (RAL 2000)
Średnica całkowita: 7.5mm nom.
Miedź (kg/km): 28
Promień gięcia: dynamiczny 8 x D mm min, statyczny 4 x D mm min
Zakres temperatur przechowywania: -20°C - +75°C
Zakres temperatur instalacji: 0°C - +50°C
Zakres temperatur działania: -20°C - +60°C
Testy ogniowe: IEC 60332-1 (ogień), IEC 60754 (gaz), IEC 61034 (dym)
Maksymalna siła ciągnienia: 150N max.
Wartość kaloryczna: 650KJ/m
Masa całkowita: 68kg/km nom.
Średnia impedancja: 100±5Ohm przy 1MHz - 600MHz
Vp: 75%-77% nom.
Pojemność elektryczna: 40pF/m nom. przy 1KHz
Pojemność elektryczna asymetryczna do ziemi: 1.6 pF/m max. przy 1KHz
Rezystancja izolacji: : 0.5G Ohm*Km min
Rezystancja DC: 72 Ohm/km max. (2% max. asymetria)
Rezystancja pętli DC: 147Ohm/Km max. (2% max. asymetria)
Rezystancja: 72Vdc max.
Tłumienność sprzężenia: 85dB min. przy 30MHz - 100MHz, 82-20Log(f/100)dB min. przy 100MHz - 1000MHz
PS-ANEXT strata: 92.5-15Log(f)dB min. przy 1MHz - 600MHz (67dB max.)
PS-AACRF: 78.2-20Log(f)dB min. przy 1MHz - 600MHz (67dB max.)
Opóźnienie fazy: 534+36/f½ nS/100m max. przy f=1MHz - 1000MHz
Opóźnienie: 25nS/100m max.