Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-sftp-sstp-kat7-900mhz-solarix-500m-p-9352.html



Przewód S/FTP SSTP kat.7 900MHz Solarix 500m

Cena brutto	**3 296,40 zł**
Cena netto	**2 680,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09873**

Opis produktu

Kabel SOLARIX-7-SSTP-LSOH to czteroparowy kabel instalacyjny kategorii 7 z podwójnym ekranowaniem (folia wokół każdej z par oraz oplot wokół całości), przeznaczony do wymagających zastosowań. Kabel ten przewyższa wymagania określone w normach międzynarodowych EN 50173 i ISO / IEC 11801 dla kategorii. Kabel jest testowany, nie tylko w paśmie 600 MHz, zgodnie z wymaganiami normy, ale nawet do 900 MHz. Żyły kabla wykonane są z wysokiej jakości drutu miedzianego o wymiarze AWG 23, pokrytego izolacją z polietylenu. Powłoka wykonana z LSOH zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60332-3-24, IEC 60754-2 i IEC 61034-2. Kabel instalacyjny **Solarix – kategoria 7** nadaje się do obsługi najbardziej wymagających protokołów przewidzianych dla okablowania miedzianego, oraz do nowo powstałego protokołu 10GBaseT. Kabel SOLARIX-7-SSTP-LSOH posiada oznaczenia długości co 1m. i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne (np. NVP) w postaci kodu QR.

Najważniejsze cechy kabla SOLARIX kategorii 7A na 500m szpuli

Kable instalacyjne Solarix LSOH spełniają następujące standardy:

A) Kwasowość spalin powstałych przy spalaniu
IEC 60754-2: Test on gases evolved during combustion of electric cables - Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity
ČSN EN 50267-2-2: Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Badania gazów powstałych podczas spalania materiałów z przewodów - Część 2-2: Procedury - Określenie stopnia kwasowości gazów podczas spalania kabli przez pomiar pH i przewodnictwa
ČSN EN 50267-2-3: Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Badania gazów powstałych podczas spalania materiałów z przewodów - Część 2-3: Procedury - Określenie stopnia kwasowości gazów podczas spalania materiałów przewodów decydujących o średniej ważonej pH i przewodności materiałów kompozytowych

B) Gęstość dymu
IEC 61034-2: Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements
ČSN EN 61034-2: Pomiar gęstości dymu podczas spalania kabli w określonych warunkach - Część 2: Metoda badania i wymagania (zastępuje normę EN 50268-2)

C) Niepalność / rozprzestrzenianie się płomienia w jednej izolacji kabla
IEC 60332-1-2: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
ČSN EN 60332-1-2: Testy kabli elektrycznych światłowodowych w warunkach pożaru - Część 1-2: Test na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia po kablu lub przewodach z jednej izolacji - procedura 1 kW (zastępując normy DIN EN 50265-2-1)

Kategoria:	CAT7
Wspierane protokołyy:	10GBaseT
Ekranowanie:	folia wokół każdej pary i oplot
Szerokość pasma:	900MHz
Przewodnik:	miedziany drut AWG 23
Izolacja:	polietylen 1, 4 mm
Powłoka:	LSOH
Kolor:	pomarańczowy
Średnica kabla:	7, 3mm
Waga:	65 kg/km
NVP:	79 %
Propagation delay:	439 ns/100 m
Delay skew:	15 ns/100 m
Temperatura przechowywania:	-20°C do 60°C
Temperatura pracy:	-20°C do 60°C
Temperatura instalacji:	0°C do 50°C