Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-sterowniczy-lihh-2x0-75-300300v-mb-p-7652.html



Przewód sterowniczy LiHH 2x0,75 300/300V mb

Cena brutto	**5,20 zł**
Cena netto	**4,23 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**05675**

Opis produktu

Przewód do transmisji danych UNITRONIC® LiHH

Opis produktu

Bezhalogenowy przewód do transmisji danych z kodem kolorów zgodnym z DIN 47100

Bezhalogenowy: w przypadku pożaru, ochrona życia i dóbr materialnych osiągana jest poprzez emisję dymu o niskiej gęstości i zmniejszoną emisję gazów korozyjnych; Niska pojemność żył ze względu na izolację poliolefinową; Posiada małą średnicę zewnętrzną mimo wysokiej liczby żył

Charakterystyka

- **Do użycia w budynkach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych**
- **Niska pojemność żył ze względu na izolację poliolefinową**
- **Posiada małą średnicę zewnętrzną mimo wysokiej liczby żył**

Dane techniczne i specyfikacja

Średnica zewnętrzna	**4.9 mm**
Przekrój poprzeczny	**0.75 mm**
Budowa żyły	**Linka, cienkie druciki** **0,34 mm²: 14-drutowa**
Napięcie probiercze	**1200 V**
Zawartość	**100 m**
Kod inentyfikacyjny żył	**DIN 47100 bez powtarzania kolorów**
Opakowane	**Tak**
Produkty w metrach bieżących	**Nie**
Kolor	**Szary**

Szczytowe napięcie robocze	**250 V**
Ilość żył	**2**
Ekranowany	**Nie**
Bezhalogenowy	**Tak**
Zakres temperatury	**Sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C** **Połączenia nieruchome: od -30°C do +80 °C**
Zawiera przewód ochronny	**Nie**
Promień gięcia	**Sporadycznie ruchome: 10 x średnica zewnętrzna** **Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna**
Typ kabla	**UNITRONIC® LiHH**