

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-sterowniczy-liycy-2x0-75-300300v-mb-p-9191.html>

Przewód sterowniczy LiYCY 2x0,75 300/300V mb

Cena brutto	6,83 zł
Cena netto	5,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09714

Opis produktu

Przewody dla elektroniki przemysłowej, automatyki i transmisji danych przeznaczone do okablowania urządzeń kontrolnych i sterujących linii technologicznych, systemów pomiarowych i regulacyjnych, do połączenia urządzeń peryferyjnych współpracujących z komputerami oraz do transmisji danych w systemach komputerowych

Przewody przeznaczone do pracy w systemach sterowania i sygnalizacji. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Dane techniczne

Żyłka robocza: miedziana wielodrutowa, okrągła.
Napięcie pracy 300/500V
Ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych
Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (przy ułożeniu na stałe) , od -5°C do +70°C (przy instalacji ruchomej)
Przybliżona masa 1km kabla: 75,5 kg
Wiązki kabla stanowią żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek
Palność kabla: nie rozprzestrzeniają płomienia
Izolacja: polwinil izolacyjny (PVC).
Szary
Cena za metr bieżący.

Powłoka:
Kolor izolacji
Ilość w opakowaniu
zbiorczym/jednostkowym
Dane pozostałe

Inne dane opisowe

Zastosowanie

Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.
Kable nadają się do zastosowań elektroenergetycznych, dla których prądy nie przekraczają dopuszczalnych obciążalności prądowych.
Przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

- Specjalny przewód do przesyłu danych w izolacji PVC wykonany wg DIN VDE 0812 i 0814
- **Zakres temperatur**
elastycznie -5°C do +80°C
stacjonarnie -40°C do +80°C
- **Rezystancja przewodów**
 $0,14 \text{ mm}^2 = 138 \text{ Om/km}$

0,25 mm² = 77,8 Om/km

• **Napięcie pracy**

0,14 mm² = max. 350 V

0,25 mm² = max. 500 V

• **Napięcie testu**

0,14 mm² 1200 V

0,25 mm² 2000 V

• **Napięcie przebicia**

0,14 mm² 2400 V

0,25 mm² 4000 V

• **Pojemność pracy**

żyła/żyła 0,14 mm² = 147 pF/m

żyła/żyła > = 0,25 mm² = 152,5 pF/m

żyła/ekran 0,14 mm² = 147 pF/m

żyła/ekran > = 0,25 mm² = 263 pF/m

• **Impedancja**

0,14 mm² = 536 Om/1 kHz/20°C

0,25 mm² = 396 Om/1 kHz/20°C

• **Indukcja** ok. 0,65 mH/km

• **Sprężenie:** 250 pF/100 m/1kHz

• **Rezystancja ekranu**

0,14 mm² = 36 Om/km

0,25 mm² = 18 Om/km

• **Tłumienność przenikowa**

0,14 mm² = 3,6 dB/1 kHz/km

0,25 mm² = 2,2 dB/1 kHz/km

• **Minimalny promień gięcia**

elastycznie 12 x Ø kabla

przy ułożeniu na stałe 6 x Ø kabla

• **Odporność na promieniowanie**

do 80 x 10⁶ cJ/kg (do 80 Mrad)

• Olejoodporny, odporność chemiczna

• PVC samogasnące i płomieniodoporne, testowane wg VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

• Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji zakłócających lakierowanie

Stosowany jako przewód sterowniczy, sygnałowy stosowany w obszarach szczególnie zagrożonych interferencją elektromagnetyczną przesyłanego sygnału. Konstrukcja ta eliminuje zakłócenia związane z równoległym ułożeniem przewodów. Jakość ekranowania pozwala na jego stosowanie w studyjnych systemach transmisji sygnału dźwiękowego i wizyjnego. Dzięki skręceniu żył parami uzyskuje się bardzo korzystne wartości tłumienności przenikowej.

EMC - Kompatybilność elektromagnetyczna

W celu zoptymalizowania EMV polecamy obustronny, rozległy kontakt oplotu miedzianego z zaciskami (np. poprzez dławiki kablowe)

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EG.