

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-a-dqznb2y-4x50-125-pe-p-25100.html>

## Przewód światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4x50/125 PE



Cena brutto	<b>3,94 zł</b>
Cena netto	<b>3,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>27803</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kable wielomodowe ALANTEC (MM - Multi Mode) 50/125  $\mu$ m OM2 znajdują zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx.

Ośrodek kabla stanowi centralny element wytrzymałościowy w postaci rdzenia z tworzywa sztucznego otoczony luźnymi tubami, w których znajdują się włókna światłowodowe. Wnętrze tub wypełnia żel hydrofobowy, który stanowi izolację przeciwwilgociową włókien. Całość ośrodka pozostaje otoczona i zabezpieczona tworzywem sztucznym oraz włóknami aramidowymi, stanowiącymi bezpieczną zaporę anty-gryzoniową. Tuba zielona jest tubą kierunkową.

Zależnie od kraju, konstrukcja odpowiada oznaczeniom:

- Z-XOTktsdD
- A-DQ(ZN)BH
- Elementy wytrzymałościowe - otulina z włókien aramidowych
- Powłoka zewnętrzna - polietylen PE odporny na wilgoć i promieniowanie UV, kolor czarny, nadruk informacyjny w kolorze białym, licznik długości co 1m

Do zastosowania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w gruncie, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie uszkodzenie mechaniczne.

DANE TECHNICZNE	
Liczba włókien	4 OM2
Grubość zewnętrzna tuby (mm)	1,8

DANE TECHNICZNE	
Liczba elementów w kablu [sztuki]	6
Średnica zewn./wewn. kabla [mm]	8,5* (tolerancja średnicy zewn./wewn. kabla +/- 5%)
Waga kabla [kg/km]	50
Maks. siła cił/gięcia [N] (instalacja)	4000
Maks. siła cił/gięcia [N] (praca)	2000
Min. promień zginania [mm] (instalacja)	90
Min. promień zginania [mm] (praca)	60
Temperatura składowania	od -40°C do +70°C
Temperatura instalacji	od -30°C do +60°C
Temperatura pracy	od -40°C do +70°C
Kolor	czarny
Euroklasa	Fca