Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-a-dqznb2y-4x50-125-pe-p-25100.html



Przewód światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4x50/125 PE

Cena brutto	**3,94 zł**
Cena netto	**3,20 zł**
Numer katalogowy	**27803**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kable wielomodowe ALANTEC (MM - Multi Mode) 50/125 µm OM2 znajdują zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx.

Ośrodek kabla stanowi centralny element wytrzymałościowy w postaci rdzenia z tworzywa sztucznego otoczony luźnymi tubami, w których znajdują się włókna światłowodowe. Wnętrze tub wypełnia żel hydrofobowy, który stanowi izolację przeciwwilgociową włókien. Całość ośrodka pozostaje otoczona i zabezpieczona tworzywem sztucznym oraz włóknami aramidowymi, stanowiącymi bezpieczną zaporę anty-gryzoniową. Tuba zielona jest tubą kierunkową.

Zależnie od kraju, konstrukcja odpowiada oznaczeniom:

- Z-XOTktsdD
- A-DQ(ZN)BH
- Elementy wytrzymałościowe - otulina z włókien aramidowych
- Powłoka zewnętrzna - polietylen PE odporny na wilgoć
i promieniowanie UV, kolor czarny, nadruk informacyjny w kolorze białym, licznik długości co 1m

Do zastosowania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w gruncie, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie uzkodzenie mechaniczne.

DANE TECHNICZNE	
Liczba w?ókien	4 OM2
?rednica zewn?trzna tuby [mm]	1,8

DANE TECHNICZNE	
Liczba elementów w kablu [tuby]	6
?rednica zewn?trzna kabla [mm]	8,5* (tolerancja ?rednicy zewn?trznej kabla +/- 5%)
Waga kabla [kg/km]	50
Maks. si?a ci?gnienia [N] (instalacja)	4000
Maks. si?a ci?gnienia [N] (praca)	2000
Min. Promie? zginania [mm] (instalacja)	90
Min. promie? zginania [mm] (praca)	60
Temperatura sk?adowania	od -40°C do +70°C
Temperatura instalacji	od -30°C do +60°C
Temperatura pracy	od -40°C do +70°C
Kolor	czarny
Euroklasa	Fca