Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-drop1000-24x9125-lsoh-p-9898.html




# Przewód światłowodowy DROP1000 24x9/125 LSOH

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8,09 zł** |
| Cena netto | **6,58 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **10476** |

## Opis produktu

Kabel ?wiat?owodowy Solarix SXKO-DROP-24-OS-LSOH nadaje si? do instalacji zarówno wewn?trznych jak i zewn?trznych. P?aszcz LSOH zapewnia, ?e w razie po?aru kabel nie b?dzie emitowa? du?ej ilo?ci dymu ani szkodliwych zwi?zków halogenu. Dodatkowo zawiera specjaln? mieszank?, dzi?ki której jest odporny na promieniowanie UV. Ze wzgl?du na wysok? odporno?? na rozci?ganie (1000N) mo?na bezpiecznie podwiesza? kabel Solarix SXKO-DROP-24-OS-LSOH na odleg?o?? do 160 metrów. Do podwieszenia kabla stosowa? nale?y wy??cznie okrag?e uchwyty Telenco umo?liwiaj?ce kilku krotne nawini?cie kable na uchwycie. Ma?a ?rednica i wysoka elastyczno?? dzi?ki w?óknom Corning (G.657.A2) zapewniaj? doskona?e parametry transmisji oraz u?atwiaj? instalacj? w ciasnych miejscach i wsz?dzie tam, gdzie istnieje potrzeba uk?adania wi?kszej liczby kabli . Opakowanie 500m.

**Kluczowe cechy kabla ?wiat?owodowego DROP1000**

Światłowód Solarix DROP1000 uniwersalny, samo nośny kabel światłowodowy typu ścisła tuba. Odpowiedni do różnych zastosowań, posiada od 2 do 24 włókien. Wzmocnienie w postaci włókna aramidowego nadaje wytrzymałość instalacyjną 1000N. Max 4mm średnicy umożliwia instalację dużej ilości kabli w danym torze kablowym np. w instalacjach budynkowych FTTx. Odporny na UV z powłoką LSZH pozwala na zastosowanie go na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Specyfikacja:

| | |
|---|---|
| Typ kabla | uwniwersalny/ samonośny z powłoką LSZH |
| Specyfikacja włókna | SM 9/125 (Corning G.657A2) |
| Kolor włókien | niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, turkosowy |
| Materiał wzocnienia | włókno aramidowe |
| Grubość powłoki (mm) | >= 0,7 |
| Kolor powłoki | czarny |
| Materiał powłoki | UV stabilny LSZH |
| Średnica kabla (mm) | 3,8 +- 0,2 |
| Waga kabla | 13,5 kg/km |
| Min. promień gięcia | 4x średnica kabla (krótki okres)<br><br>7 x średnica kabla (długi okres) |
| Tłumienie (dB/km) | <= 0,4 dla 1310 nm<br><br><= 0.3 dla 1550 nm |
| Max. siła instalacyjna | 1000N (wysilanie włókna 0,8%) |
| Wytrzymałość na zgniatanie | 500 N/100mm - krótki okres |
| Temperatura (stopni C) | instalacja -5 do 40<br><br>przechowywanie -25 do 60 |