Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-drop1000-4x9125-p-9609.html



Przewód światłowodowy DROP1000 4x9/125

Cena brutto	**2,41 zł**
Cena netto	**1,96 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10142**

Opis produktu

Kabel ?wiat?owodowy Solarix SXKO-DROP-4-OS-LSOH nadaje si? do instalacji zarówno wewn?trznych jak i zewn?trznych. P?aszcz LSOH zapewnia, ?e w razie po?aru kabel nie b?dzie emitowa? du?ej ilo?ci dymu ani szkodliwych zwi?zków halogenu. Dodatkowo zawiera specjaln? mieszank?, dzi?ki której jest odporny na promieniowanie UV. Ze wzgl?du na wysok? odporno?? na rozci?ganie (1000N) mo?na bezpiecznie podwiesza? kabel Solarix SXKO-DROP-4-OS-LSOH na odleg?o?? do 160 metrów. Do podwieszenia kabla stosowa? nale?y wy??cznie okrag?e uchwyty Telenco umo?liwiaj?ce kilku krotne nawini?cie kable na uchwycie. Ma?a ?rednica i wysoka elastyczno?? dzi?ki w?óknom Corning (G.657.A2) zapewniaj? doskona?e parametry transmisji oraz u?atwiaj? instalacj? w ciasnych miejscach i wsz?dzie tam, gdzie istnieje potrzeba uk?adania wi?kszej liczby kabli . Opakowanie 500m.

Kluczowe cechy kabla ?wiat?owodowego DROP1000

Światłowód Solarix DROP1000 uniwersalny, samo nośny kabel światłowodowy typu ścisła tuba. Odpowiedni do różnych zastosowań, posiada od 2 do 16 włókien. Wzmocnienie w postaci włókna aramidowego nadaje wytrzymałość instalacyjną 1000N. Max 4mm średnicy umożliwia instalację dużej ilości kabli w danym torze kablowym np. w instalacjach budynkowych FTTx. Odporny na UV z powłoką LSZH pozwala na zastosowanie go na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Specyfikacja:

Typ kabla	uwniwersalny/ samonośny z powłoką LSZH
Specyfikacja włókna	SM 9/125 (Corning G.657A2)
Kolor włókien	niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, turkosowy
Materiał wzocnienia	włókno aramidowe
Grubość powłoki (mm)	>= 0,7
Kolor powłoki	czarny
Materiał powłoki	UV stabilny LSZH
Średnica kabla (mm)	3,8 +- 0,2
Waga kabla	13,5 kg/km
Min. promień gięcia	4x średnica kabla (krótki okres) 7 x średnica kabla (długi okres)
Tłumienie (dB/km)	<= 0,4 dla 1310 nm <= 0.3 dla 1550 nm
Max. siła instalacyjna	1000N (wysilanie włókna 0,8%)
Wytrzymałość na zgniatanie	500 N/100mm - krótki okres
Temperatura (stopni C)	instalacja -5 do 40 przechowywanie -25 do 60