
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-e14a-ucfibre-4x50-125-om4-p-24760.html



Przewód światłowodowy E14a UCFIBRE 4x50/125 OM4

Cena brutto	**9,45 zł**
Cena netto	**7,68 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27410**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel światłowodowy typu E14a UCFIBRE 4x50/125 OM4, uniwersalny jednotubowy, śr. 6.0mm, 1300N

BUDOWA KABLA

Centralna tuba o średnicy 2,5mm

Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera 4 włókna 50/125 OM4 w pokryciu pierwotnym 250µm

Zbrojenie z włókna szklanego dla podwyższonej ochrony przed gryzoniami

Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia

Siła ciągnienia 1300 N

WŁAŚCIWOŚCI

Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej

Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych

Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków

Kabel w pełni dielektryczny

W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)

Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

E14a UCFIBRE Universal Central Tube Cable to seria kabli światłowodowych w konstrukcji centralnej luźnej tuby wypełnionej żelem. Kable posiadają od 2 do 24 włókien. Kable posiadają elementy wzmacniające z włókien szklanych oraz powłokę LSHF (low-smoke halogen free). Dzięki temu są idealne do stosowania na zewnątrz (kanalizacja) i wewnątrz (budynki).

Oznaczenie wg normy VDE: U-DQ(ZN)BH.
Zgodność z normami ISO 11801-1, EN 50173-1:2011, IEC 60794-1
Odporność na płomienie wg norm IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2; Class Eca

Konstrukcja:

- luźna tuba fi 2,8mm wypełniona żelem, zawiera 2-24 włókna
- membrana wzmacniająca: włókna szklane blokujące wodę
- płaszcz: 1mm niebieska powłoka FireBur, odporna na UV
- nadruk: Draka UCFIBRE I/O CT LSHF 2.0 kN

Średnica zewnętrzna:

6.0 ± 0.4 mm

Waga:

45 kg/km

Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna:

1300 N

Odporność na zgniatanie:

1000N

Minimalny promień zginania podczas instalacji:

20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania podczas pracy:

10 x średnica kabla

Temperatura składowania:

-20 °C do + 60 °C

Temperatura eksploatacji:

-20 °C do + 70 °C

Grubość płaszcza:

1.2 ± 0.2 mm

Kolor płaszcza:

czarny