Dane aktualne na dzień: 04-05-2026 13:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-ftth-b2ca-2x9-125-1000m-p-25213.html



Przewód światłowodowy FTTH B2ca 2x9/125 1000m

Cena brutto	**1 476,00 zł**
Cena netto	**1 200,00 zł**
Numer katalogowy	**27928**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel uniwersalny (zewnętrzno-wewnętrzne) płaskie to kable do zastosowania w systemach FTTx. Lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na przeciąganie, suchy ośrodek, płaszcz LSOH odporny na UV, wzmocnienie dwoma prętami FRP.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia bardzo dobrą osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla bezpośrednio do ścian. Użyte włókna G.657.A1 dodatkowo umożliwiają małe promienie gięcia. Dwa pręty FRP usztywniające sprawiają, iż zginanie kabla możliwe jest w jednej płaszczyźnie.

Powłoka trudnopalna B2ca przebadana i zgodna z rozporządzeniem CPR 305/2011, spełniająca wymogi rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale), oraz idealnie nadająca się do stosowania w budynkach o wysokich wymogach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura). Co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem jakości.

ZASTOSOWANIE

- kabel abonencki
- sieci FTTx oraz łącza abonenckie
- połączenia wewnątrzbudynkowe
- kable mieszkaniowe
- kabel spełnia wymagania rozporządzenia ministra dotyczące instalacji w budynkach wielorodzinnych

DANE TECHNICZNE

płaski

Kolor	biały
Min. promień zgięcia (mm) dynamiczne	60
Min. promień zgięcia (mm) statyczne	30
Odporność na rozciąganie	80 N
Powłoka włókna	250 µm
Rodzaj włókna	G.657.A1 OS2
Tłumienie włókna (dB/km) 1550 nm	mniejsze lub równe niż 0.21
Tłumienie włókna (dB/km) 1310 nm	mniejsze lub równe niż 0.35
Masa kabla (kg / km)	9
Średnica kabla (mm)	3 x 2
Liczba włókien	2
Zakres temperatury	od -30 +70 °C instalacyjna: od -20 +60 °C
Siła naciągu	80 N
Pręt wzmacniający	FRP (Fibre Reinforced Plastic)
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	B2ca
Powłoka	LSOH odporna na UV

Tabela porównawcza zgodności parametrów transmisyjnych z wytycznymi Rozporządzenia MTBiGM z dnia 6.11.2012