Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-ftth-b2ca-2x9-125-1000m-p-25213.html



Przewód światłowodowy FTTH B2ca 2x9/125 1000m

Cena brutto	**1 476,00 zł**
Cena netto	**1 200,00 zł**
Numer katalogowy	**27928**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel uniwersalny (zewnętrzno-wewnętrzne) płaskie to kable do zastosowania w systemach FTTx. Lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na przeciąganie, suchy rdzeń, płaszcz LSOH odporny na UV, wzmocnienie dwoma prętami FRP.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia bardzo dobrą osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla bezpośrednio do ścian. Użyte włókna G.657.A1 dodatkowo umożliwiają małe promienie gięcia. Dwa pręty FRP uszytywniające sprawiają, iż zginanie kabla możliwe jest w jednej płaszczyźnie.

Powłoka trudnopalna B2ca przebadana i zgodna z rozporządzeniem CPR 305/2011, spełniająca wymogi rygorystycznych norm bezpieczeństwa (uzytkowe), oraz idealnie nadająca się do stosowania w budynkach o wysokich wymogach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura). Co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem jakości.

ZASTOSOWANIE

- kabel abonencki
- sieci FTTx oraz łącza abonenckie
- kabel spełnia wymagania rozporządzenia ministra dotyczące instalacji w budynkach wielorodzinnych
- połączenia wewnątrzbudynkowe, kanalizacja kablowa (rurowa) stałyczne
- kable mieszkaniowe

DANE TECHNICZNE

Tabela porównawcza zgodności parametrów transmisyjnych z wytycznymi Rozporządzenia MTBGM z dnia 6.11.2012

Kolor	biały
Min. promień zgięcia (mm) dynamiczne	60
Odporność na oddziaływanie	300
Powłoka palna	B2ca
Tłumienie falowe (dB/km) 1550 nm	0,21
Tłumienie falowe (dB/km) 1310 nm	0,35
Średnica kabla (mm)	3 x 2
Przeznaczenie	wewnętrzne
Zakres temperatury	od -30 +70 °C
Zakres temperatury	od -20 +60 °C
Ilość włókien	2
Pręt wzmacniający	FRP (Fibre Reinforced Plastic)
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Powłoka	LSOH odporna na UV