Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-glass-z-xotktcddb-12x9-125-p-25602.html



Przewód światłowodowy Glass Z-XOTKtcdDb 12x9/125

Cena brutto	**2,07 zł**
Cena netto	**1,68 zł**
Numer katalogowy	**28406**
Producent	**Brak**

Opis produktu

OPTIX GLASS Z-XOTKtcdDb: lekka konstrukcja jednotubowa (25-30kg/km), duża giętkość i odporność na przeciąganie mimo niewielkiej średnicy (5.5mm do 12J, 6.0mm dla 24J), żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -20°C – 70°C, wzmocniony 2 prętami ARP (ø0.5mm) lub FRP (ø0.4mm) oraz włóknami szklanymi, całkowicie dielektryczny – odpowiednik Z-XOTKtcdDb. Maksymalne naprężenie instalacyjne: 1000N.

Wszystkie włókna kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie z standardem kodowania eia/tia-598. Tuba zawiera do 24 włókien światłowodowych i jest wypełniona żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. Kabel jest wzmacniany za pomocą włókien szklanych. W celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości konstrukcyjnej zatopiono w zewnętrznej warstwie HDPE dwa pręty ARP/FRP. Dwie nitki zatopione w płaszczu ułatwiają zdejmowanie powłoki zewnętrznej kabla (ripcords). Kable są przeznaczone do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie) oraz do instalacji napowietrznych na przesłach do 40m.

Przy zakupie niepełnych szpul kabli światłowodowych, konieczne jest doliczenie kaucji zwrotnej za bęben dla wybranego, odwijanego odcinka kabla. W celu potwierdzenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.