Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-ld-zp-48x9125-p-4295.html



# Przewód światłowodowy LD-ZP 48x9/125

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8,95 zł** |
| Cena netto | **7,28 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **04475** |
| Producent | **KDP** |

## Opis produktu

### BUDOWA KABLA

- Wielotubowa konstrukcja - włókna umieszczone w luźnych tubach o 2.5mm
- Tuby wypełnione żelem tiksotropowym zawierające kolorowe włókna w pokryciu pierwotnym
- Tuby skręcone wokół dielektrycznego elementu wytrzymałościowego
- Zbrojenie z włókna szklanego dla ochrony przed gryzoniami
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
- Zewnętrzny płaszcz wykonany z polietylenu
- Zaopatrzony w nitkę rozrywającą powłokę

### WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne
- Może być układany w pobliżu instalacji elektrycznych
- Powłoka wykonana z polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

### ZASTOSOWANIE

- Kable światłowodowe typu LD stanowią doskonałe medium do konstrukcji długodystansowych łączy szerokopasmowych
- Przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii
- Przystosowane do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych

| | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 10.3 mm |
| Waga | 80 kg/km |
| Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna | 2700 N |
| Odporność na zgniatanie | 2000 N/10cm |
| Minimalny promień zginania podczas instalacji | 20 x średnica kabla |

| | |
|---|---|
| Minimalny promień zginania podczas pracy | 10 x średnica kabla |
| Temperatura składowania | -40 °C do + 70 °C |
| Temperatura eksploatacji | -40 °C do + 70 °C |
| Grubość płaszcza | 1.4 mm |
| Kolor płaszcza | czarny |