
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 09:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-mini-breakout-tac-12x9125-p-4311.html



Przewód światłowodowy MINI-BREAKOUT TAC 12x9/125

Cena brutto	**13,31 zł**
Cena netto	**10,82 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04491**
Producent	**KDP**

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Wytrzymały kabel do zastosowań specjalnych
- Poliuretanowa powłoka zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne, promieniowanie UV
- Niewielka średnica, mały promień gięcia, niska waga
- Wodoszczelność wzdłużną kabli zapewniają włókna aramidowe pęczniejące pod wpływem wody
- Włókna w pokryciu 900µm bezpośrednio w ośrodku kabla (mini-breakout)

WŁAŚCIWOŚCI

- Przystosowany do wielokrotnego zwijania i rozwijania bez tracenia właściwości transmisyjnych
- Wytrzymały na działanie sił rozciągających i zgniatających
- Niezwykle elastyczny - swobodnie i płasko układa się na podłożu
- Temperatura pracy: -60°C - +85°C

ZASTOSOWANIE

Kable taktyczne znajdują zastosowanie w bardzo trudnych warunkach środowiskowych oraz gdy wymagane jest wielokrotne zwijanie i rozwijanie, na przykład:

- w kopalniach, portach, hutach, rafineriach i innych trudnych terenach przemysłowych,
- w czasowych systemach nadzoru terenów i obiektów, wymagających transmisji sygnałów o dużej przepływności np. z kamer wizyjnych,
- dla telewizji oraz firm zajmujących się nagłośnieniem imprez do przesyłania obrazu i dźwięku,
- w wojskowej łączności polowej,
- dodatkowo ze względu na dużą odporność na zarówno wysokie jak i niskie temperatury może być użyty do niezawodnych połączeń w ekstremalnych warunkach atmosferycznych

Średnica zewnętrzna	6.00 mm
Waga	33 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	2500 N
Odporność na zgniatanie	800 N/1cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	60 mm

Minimalny promień zginania podczas pracy	30 mm
Temperatura składowania	-60 °C do + 85 °C
Temperatura eksploatacji	-60 °C do + 85 °C
Grubość płaszcza	1.2 mm
Kolor płaszcza	czarny