

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-simplex-hcs-200230m-lsoh-p-4740.html>

## Przewód światłowodowy SIMPLEX HCS 200/230 $\mu$ m LSOH

Cena brutto	<b>11,51 zł</b>
Cena netto	<b>9,36 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>04943</b>
Producent	<b>KDP</b>

### Opis produktu

#### BUDOWA KABLA

- Włókno wykonane z krzemionkowego rdzenia o średnicy 200 $\mu$ m pokrytego plastikowym płaszczem o średnicy 230 $\mu$ m
- Powłoka patchcordowa LSOH, 2.2mm, pomarańczowa

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

#### ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobektowych
- Typowe aplikacje - farmy wiatrowe, elektrownie, systemy okrętowe

Średnica rdzenia	200 $\pm$ 4 $\mu$ m
Tłumienie na długości fali 850nm	$\leq$ 8 dB/km
Średnica zewnętrzna	2.20 mm
Waga	6.0 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	111 N



---

Odporność na zgniatanie	bd
Minimalny promień zginania podczas instalacji	33 mm
Minimalny promień zginania podczas pracy	22 mm
Temperatura składowania	-40 do +80 °C
Temperatura eksploatacji	-20 do +105 °C