

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-simplex-hcs-200230m-lsoh-p-5922.html>

Przewód światłowodowy SIMPLEX HCS 200/230 μ m LSOH

Cena brutto	11,51 zł
Cena netto	9,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06216

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Włókno wykonane z krzemionkowego rdzenia o średnicy 200 μ m pokrytego plastikowym płaszczem o średnicy 230 μ m
- Powłoka patchcordowa LSOH, 2.2mm, pomarańczowa

WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobektowych
- Typowe aplikacje - farmy wiatrowe, elektrownie, systemy okrętowe

Średnica rdzenia	200 \pm 4 μ m
Tłumienie na długości fali 850nm	\leq 8 dB/km
Średnica zewnętrzna	2.20 mm
Waga	6.0 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	111 N
Odporność na zgniatanie	bd
Minimalny promień zginania podczas instalacji	33 mm
Minimalny promień zginania podczas pracy	22 mm
Temperatura składowania	-40 do +80 $^{\circ}$ C
Temperatura eksploatacji	-20 do +105 $^{\circ}$ C