Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-simplex-hcs-200230m-lsoh-p-5922.html



Przewód światłowodowy SIMPLEX HCS 200/230µm LSOH

Cena brutto	**11,51 zł**
Cena netto	**9,36 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06216**

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Włókno wykonane z krzemionkowego rdzenia o średnicy 200µm pokrytego plastikowym płaszczem o średnicy 230µm
- Powłoka patchcordowa LSOH, 2.2mm, pomarańczowa

WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobiektowych
- Typowe aplikacje - farmy wiatrowe, elektrownie, systemy okrętowe

Średnica rdzenia	200 ± 4 µm
Tłumienie na długości fali 850nm	≤ 8 dB/km
Średnica zewnętrzna	2.20 mm
Waga	6.0 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	111 N
Odporność na zgniatanie	bd
Minimalny promień zginania podczas instalacji	33 mm
Minimalny promień zginania podczas pracy	22 mm
Temperatura składowania	-40 do +80 ºC
Temperatura eksploatacji	-20 do +105 ºC