Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-jh-4x50-125-om4-p-24670.html



Przewód światłowodowy SL-JH 4x50/125 OM4

Cena brutto	**5,12 zł**
Cena netto	**4,16 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27296**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel światłowodowy typu SL-ZH 4x50/125 OM4, uniwersalny jednotubowy, śr. 6.0mm, 1300N

BUDOWA KABLA

Centralna tuba o średnicy 2,5mm

Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera 4 włókna 50/125 OM4 w pokryciu pierwotnym 250µm

Zbrojenie z włókna szklanego dla podwyższonej ochrony przed gryzoniami

Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia

Siła ciągnienia 1300 N

WŁAŚCIWOŚCI

Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej

Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych

Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków

Kabel w pełni dielektryczny

W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)

Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Średnica zewnętrzna:

6.0 ± 0.4 mm

Waga:

45 kg/km

Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna:

1300 N

Odporność na zgniatanie:

1000N

Minimalny promień zginania podczas instalacji:

20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania podczas pracy:

10 x średnica kabla

Temperatura składowania:

-20 °C do + 60 °C

Temperatura eksploatacji:

-20 °C do + 70 °C

Grubość płaszcza:

1.2 ± 0.2 mm

Kolor płaszcza:

czarny