

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-jh-4x50-125-om4-p-24670.html>

## Przewód światłowodowy SL-JH 4x50/125 OM4

Cena brutto	<b>5,12 zł</b>
Cena netto	<b>4,16 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27296</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

## Kabel światłowodowy typu SL-ZH 4x50/125 OM4, uniwersalny jednotubowy, śr. 6.0mm, 1300N

#### BUDOWA KABLA

Centralna tuba o średnicy 2,5mm

Tuba wypełniona żelom taksotropowym zawiera 4 włókna 50/125 OM4 w pokryciu pierwotnym 250µm

Zbrojenie z włókna szklanego dla podwyższonej ochrony przed gryzoniami

Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia

Siła ciągnięcia 1300 N

#### WŁAŚCIWOŚCI

Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej

Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych

Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków

Kabel w pełni dielektryczny

W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)

Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Średnica zewnętrzna:

6.0 ± 0.4 mm

Waga:

45 kg/km

Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna:

1300 N

Odporność na zgniatanie:

1000N

Minimalny promień zginania podczas instalacji:

20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania podczas pracy:

10 x średnica kabla

Temperatura składowania:

-20 °C do + 60 °C

Temperatura eksploatacji:

-20 °C do + 70 °C

Grubość płaszczka:

1.2 ± 0.2 mm

Kolor płaszczka:

czarny