

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-jh-dac-4x9-125-p-24252.html>

Przewód światłowodowy SL-JH DAC 4x9/125

Cena brutto	1,80 zł
Cena netto	1,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26857
Producent	Brak

Opis produktu

kabel DAC Z-XOTKtcd: lekka konstrukcja jednotubowa około 30kg/km, duża giętkość i odporność na przeciąganie, żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE (pomarańczowa), zakres temperaturowy -20°C - 70°C, wzmocniony 2 prętami frp (Ø 0.9mm), całkowicie dielektryczny – odpowiednik DAC Z-XOTKtcd. Kable zewnętrzne przeznaczone do bezpośredniego zakopywania w ziemi.

Konstrukcja kabla umożliwia łatwy montaż oraz dużą wytrzymałość na zgniatanie (1000N) i rozciąganie (1200N). Wszystkie włókna kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie z standardem kodowania. Luźna tuba zawiera do 24 włókien światłowodowych i jest wypełniona żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. W celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości konstrukcyjnej zatopiono w zewnętrznej warstwie HDPE dwa pręty FRP. Dwie nitki zatopione w płaszczu ułatwiają zdejmowanie powłoki zewnętrznej kabla (ripcords). Kable przeznaczone do podłączania klientów sieci FTTH ostatniej mili.