Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-ss-12x9125-p-4291.html



Przewód światłowodowy SL-SS 12x9/125

Cena brutto	**5,12 zł**
Cena netto	**4,16 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04471**
Producent	**KDP**

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Luźna centralna tuba o średnicy 1.7mm wypełniona żelem tiksotropowym zawiera 12 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Oplot z włókna szklanego
- Dodatkowe elementy wytrzymałościowe w postaci dwóch prętów FRP w ośrodku kabla
- Zewnętrzny płaszcz wykonany z polietylenu odporny na promieniowanie UV o grubości 1.2mm
- Linka nośna wykonana z dielektrycznego tworzywa wzmocnionego włoknem szklanym (FRP) i pokryta zewnętrznym płaszczem wykonanym z polietylenu, połączona mostkiem z kablem

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy w montażu kabel z elementem nośnym przystosowany do podwieszania na słupach
- Do podwieszania na podporach stałych o rozstawie przęseł do 70m
- Powłoka wykonana z polietylenu odpornego na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

- Do podwieszania we wszystkich płaszczyznach sieci telekomunikacyjnych
- Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV dedykowany do bezpośredniego układania jako linia napowietrzna oraz w razie konieczności na estakadach i dachach budynków

Średnica zewnętrzna	4.9 x 10.5 mm
Waga	42 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	1000 N
Odporność na zgniatanie	2000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	100 mm
Minimalny promień zginania podczas pracy	100 mm
Temperatura składowania	-30 °C do + 70 °C

Temperatura eksploatacji	-30 °C do + 70 °C
Grubość płaszcza	1.2 mm
Kolor płaszcza	czarny