Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zp-12x9125-p-8508.html



Przewód światłowodowy SL-ZP 12x9/125

Cena brutto	**3,08 zł**
Cena netto	**2,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08985**

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Zewnętrzny płaszcz wykonany z polietylenu o niskiej gęstości, odporny na promieniowanie UV
- Zapora przeciwwilgociowa z włókna szklanego
- Średnica kabla 5.4mm, średnica płaszcza 1.0mm, średnica centralnej tuby 2.5mm
- Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera do 12 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zaopatrzony w nitkę rozrywającą powłokę
- Siła ciągnienia 1100N

WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne
- Może być układany w pobliżu instalacji elektrycznych
- Łatwy w montażu
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

- Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii
- Przystosowane do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych

Średnica zewnętrzna	5.4 ± 0.5 mm
Waga	35.5 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	1100 N
Odporność na zgniatanie	2000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	20 x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy	15 x średnica kabla

Temperatura składowania	-30 °C do + 70 °C
Temperatura eksploatacji	-20 °C do + 70 °C
Grubość płaszcza	1.0 ± 0.2 mm
Kolor płaszcza	czarny