

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrh-24x9125-p-4273.html>

Przewód światłowodowy SL-ZRH 24x9/125

Cena brutto	8,95 zł
Cena netto	7,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04453
Producent	KDP

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Zewnętrzny płaszcz wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia HFFR (halogen free, flame retardant)
- Zbrojenie z taśmy stalowej falowanej
- Wzmocnienie z włókna szklanego
- Średnica kabla 9.5mm, średnica płaszcza 1.4mm, średnica centralnej tuby 3.3mm
- Tuba wypełniona żelą tiksotropowym, zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
- Zaopatrzony w nitkę rozrywającą powłokę

WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Doskonale zabezpieczony przed gryzoniami
- Zewnętrzna powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

- Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii
- Przystosowane do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- We wszystkich instalacjach gdzie wymagana jest klasa ogniowa E90

Średnica zewnętrzna	9.5 mm
Waga	115 kg/km
Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna	1500 N
Odporność na zgniatanie	5000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas	204 mm



instalacji

Minimalny promień zginania podczas 140 mm

pracy

Temperatura składowania -40 °C do + 70 °C

Temperatura eksploatacji -25 °C do + 70 °C

Grubość płaszczu 1.4 mm

Kolor płaszczu czarny