

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrh-4x50-125-om3-mm-p-27784.html>

Przewód światłowodowy SL-ZRH 4x50/125 OM3 MM



Cena brutto	11,51 zł
Cena netto	9,36 zł
Numer katalogowy	30854
Kod producenta	0115047-SLZRH-3-04
Producent	Brak

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 3,0mm
- Tuba wypełniona żelazem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnięcia 1500N

WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Średnica zewnętrzna: 8.9 mm

Waga: 109 kg/km

Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna: 1500 N

Odporność na zgniatanie: 10000 N/10cm

Minimalny promień zginania podczas instalacji: 20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania podczas pracy: 15 x średnica kabla

Temperatura składowania: -30 °C do + 70 °C

Temperatura eksploatacji: -30 °C do + 70 °C

Grubość płaszczka: 1.2 mm

Kolor płaszczka: czarny

