

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrh-4x50-125-om3-mm-p-27784.html>

## Przewód światłowodowy SL-ZRH 4x50/125 OM3 MM



Cena brutto	<b>11,51 zł</b>
Cena netto	<b>9,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30854</b>
Kod producenta	<b>0115047-SLZRH-3-04</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 3,0mm
- Tuba wypełniona żelazem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnięcia 1500N

#### WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

**Średnica zewnętrzna:** 8.9 mm

**Waga:** 109 kg/km

**Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna:** 1500 N

**Odporność na zgniatanie:** 10000 N/10cm

**Minimalny promień zginania podczas instalacji:** 20 x średnica kabla

**Minimalny promień zginania podczas pracy:** 15 x średnica kabla

**Temperatura składowania:** -30 °C do + 70 °C

**Temperatura eksploatacji:** -30 °C do + 70 °C

**Grubość płaszczka:** 1.2 mm

**Kolor płaszczka:** czarny

