Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrh-4x50-125-om3-mm-p-27784.html



Przewód światłowodowy SL-ZRH 4x50/125 OM3 MM

Cena brutto	**11,51 zł**
Cena netto	**9,36 zł**
Numer katalogowy	**30854**
Kod producenta	**0115047-SLZRH-3-04**
Producent	**Brak**

Opis produktu

BUDOWA KABLA

- Centralna tuba o średnicy 3,0mm
- Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
- Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami
- Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
- Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
- Siła ciągnienia 1500N

WŁAŚCIWOŚCI

- W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Średnica zewnętrzna: 8.9 mm

Waga: 109 kg/km

Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna: 1500 N

Odporność na zgniatanie: 10000 N/10cm

Minimalny promień zginania podczas instalacji: 20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania podczas pracy: 15 x średnica kabla

Temperatura składowania: -30 °C do + 70 °C

Temperatura eksploatacji: -30 °C do + 70 °C

Grubość płaszcza: 1.2 mm

Kolor płaszcza: czarny