Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrh-4x50-125-om4-1500n-p-28474.html



Przewód światłowodowy SL-ZRH 4x50/125 OM4 1500N

Cena brutto	**13,32 zł**
Cena netto	**10,83 zł**
Numer katalogowy	**31632**
Kod producenta	**0116047-SLZRH-4-04**
Producent	**Brak**

Opis produktu

BUDOWA KABLA
Centralna tuba o średnicy 3,0mm
Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami
Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia
Siła ciągnienia 1500N

WŁAŚCIWOŚCI
W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków
Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Średnica zewnętrzna:
8.9 mm
Waga:
109 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna:
1500 N
Odporność na zgniatanie:
10000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji:
20 x średnica kabla
Minimalny promień zginania podczas pracy:
15 x średnica kabla
Temperatura składowania:
-30 °C do + 70 °C
Temperatura eksploatacji:
-30 °C do + 70 °C
Grubość płaszcza:
1.2 mm
Kolor płaszcza:
czarny