

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrh-4x50-125-om4-1500n-p-28474.html>

## Przewód światłowodowy SL-ZRH 4x50/125 OM4 1500N



Cena brutto	<b>13,32 zł</b>
Cena netto	<b>10,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31632</b>
Kod producenta	<b>0116047-SLZRH-4-04</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### BUDOWA KABLA

Centralna tuba o średnicy 3,0mm

Tuba wypełniona żelem taksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm

Zbrojenie z taśmy stalowej stanowi doskonałą ochronę przed gryzoniami

Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniącej pod wpływem wilgoci

Zewnętrzny płaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniający płomienia

Siła ciągnięcia 1500N

#### WŁAŚCIWOŚCI

W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)

Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi

Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych

Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej kabel nadaje się do układania wewnątrz budynków

Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy

Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Średnica zewnętrzna:

8.9 mm

Waga:

109 kg/km

Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna:

1500 N

Odporność na zgniatanie:

10000 N/10cm

Minimalny promień zginania podczas instalacji:

20 x średnica kabla

Minimalny promień zginania podczas pracy:

15 x średnica kabla

Temperatura składowania:

-30 °C do + 70 °C

Temperatura eksploatacji:

-30 °C do + 70 °C

Grubość płaszczka:

1.2 mm

Kolor płaszczka:

czarny