Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-sl-zrp-12x9125-p-4276.html



Przewód światłowodowy SL-ZRP 12x9/125

Cena brutto	**7,16 zł**
Cena netto	**5,82 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04456**
Producent	**KDP**

Opis produktu

BUDOWA KABLA

Zewnętrzny płaszcz wykonany z polietylenu
Zbrojenie z taśmy stalowej falowanej
Wzmocnienie z włókna szklanego
Średnica kabla 9.5mm, średnica płaszcza 1.4mm, średnica centralnej tuby 3.3mm
Tuba wypełniona żelem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym 250µm
Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taśmy pęczniejącej pod wpływem wilgoci
Zaopatrzony w nitkę rozrywającą powłokę

WŁAŚCIWOŚCI

W przypadku pożaru zachowanie integralności systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)
Doskonale zabezpieczony przed gryzoniami
Powłoka wykonana z polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

-Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii
Przystosowane do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej oraz do zakopania bezpośrednio w ziemi
Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
Dzięki wzmocnieniu z taśmy stalowej może być stosowany w agresywnym środowisku pracy
We wszystkich instalacjach gdzie wymagana jest klasa ogniowa E90

Średnica zewnętrzna	9.5 mm
Waga	115 kg/km
Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna	1500 N
Odporność na zgniatanie	5000 N/10cm
Minimalny promień zginania podczas instalacji	204 mm
Minimalny promień zginania podczas pracy	140 mm
Temperatura składowania	-40 °C do + 70 °C
Temperatura eksploatacji	-25 °C do + 70 °C
Grubość płaszcza	1.4 mm
Kolor płaszcza	czarny