Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-u-dqznbh-12x50-125-lsoh-p-23865.html



# Przewód światłowodowy U-DQ(ZN)BH 12x50/125 LSOH

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6,47 zł** |
| Cena netto | **5,26 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **26350** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i płaszczem LSOH. Konstrukcja oparta o centralną tubę wypełnioną żelem. Kable uniwersalne mogą być układane w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych lub bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne. Włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią żelem hydrofobowym oraz wzmocnione antygryzoniowo włóknami aramidowymi.

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 µm znajdują zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: niebieski.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 5,5 mm |
| Waga | 4 ÷ 24 włókna: 45 kg |
| Maks. siła ciągnienia (statyczna) | 1000 N |
| Rodzaj włókna wg ITU-T | G.651 |
| Rodzaj włókna wg IEC 60793-2 | OM3 - G.651.A1a.2 |
| Maks. siła ciągnienia (dynamiczna) | 2000 N |
| Min. promień zgięcia podczas instalacji | R = 60 mm |
| Odporność na wodę | Odporny na wzdłużną penetrację wody |
| Euroklasa | Eca |

BUDOWA

| | |
|---|---|
| Elementy wytrzymałościowe | otulina z włókien aramidowych |
| Powłoka zewnętrzna | LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość 1mm, kolor niebieski, nadruk informacyjny czarny, licznik długości co 1m |

TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Składowania | od -40°C do +70°C |
| Instalacji | od -30°C do +60°C |
| Pracy | od -40°C do +70°C |