

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-u-dqznbh-12x50-125-lsoh-p-23865.html>

## Przewód światłowodowy U-DQ(ZN)BH 12x50/125 LSOH



Cena brutto	<b>6,47 zł</b>
Cena netto	<b>5,26 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26350</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i płaszczem LSOH. Konstrukcja oparta o centralną tubę wypełnioną żelazem. Kable uniwersalne mogą być układane w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych lub bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne. Włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią żelazem hydrofobowym oraz wzmocnione antygryzoniowo włóknami aramidowymi.

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125  $\mu\text{m}$  znajdują zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: niebieski.

### DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna	5,5 mm
Waga	4 ÷ 24 włókna: 45 kg
Maks. siła ciągnięcia (statyczna)	1000 N
Rodzaj włókna wg ITU-T	G.651
Rodzaj włókna wg IEC 60793-2	OM3 - G.651.A1a.2
Maks. siła ciągnięcia (dynamiczna)	2000 N
Min. promień zgięcia podczas instalacji	R = 60 mm
Odporność na wodę	Odporny na wzdłużną penetrację wody
Euroklasa	Eca

### BUDOWA



Elementy wytrzymałościowe otulina z włókien aramidowych

Powłoka zewnętrzna LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość 1mm, kolor niebieski, nadruk informacyjny czarny, licznik długości co 1m

#### TEMPERATURA

Składowania od -40°C do +70°C

Instalacji od -30°C do +60°C

Pracy od -40°C do +70°C