
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-z-xotktcd-24-24x50-125-p-23748.html



Przewód światłowodowy Z-XOTKtcd-24 24x50/125

Cena brutto	**10,38 zł**
Cena netto	**8,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26206**
Producent	**Brak**

Opis produktu

kabel FRP Z-XOTKtcd: lekka konstrukcja jednotubowa (40-50kg/km), duża giętkość i odporność na przeciąganie, średnica 6.5-7.0mm, żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -40°C – 70°C, wzmocniony 2 prętami FRP (ø0.9mm), całkowicie dielektryczny – odpowiednik Z-XOTKtcd. Maksymalne naprężenie instalacyjne: 1200N.

Wszystkie włókna kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie z standardem kodowania eia/tia-598. Tuba zawiera do 24 włókien światłowodowych jest wypełniona żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. Ośrodek kabla jest zabezpieczony przed penetracją przez wodę przy użyciu pęczniejących włókien . W celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości konstrukcyjnej zatopiono w zewnętrznej warstwie HDPE dwa pręty frp. Dwie nitki zatopione w płaszczu ułatwiają zdejmowanie powłoki zewnętrznej kabla (ripcords). Kable są przeznaczone do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie) oraz do instalacji napowietrznych na przęsłach do 35m.