


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-z-xotktcd-24-24x50-125-p-23748.html>

Przewód światłowodowy Z-XOTKtcd-24 24x50/125

Cena brutto	10,38 zł
Cena netto	8,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26206
Producent	Brak

Opis produktu

kabel FRP Z-XOTKtcd: lekka konstrukcja jednotubowa (40-50kg/km), duża giętkość i odporność na przeciąganie, średnica 6.5-7.0mm, żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperatury -40°C - 70°C, wzmocniony 2 prętami FRP (ø0.9mm), całkowicie dielektryczny - odpowiednik Z-XOTKtcd. Maksymalne napięcie instalacyjne: 1200N.

Wszystkie włókna kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie z standardem kodowania eia/tia-598. Tuba zawiera do 24 włókien światłowodowych jest wypełniona żel hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. Ośrodek kabla jest zabezpieczony przed penetracją przez wodę przy użyciu pęczniejących włókien. W celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości konstrukcyjnej zatopiono w zewnętrznej warstwie HDPE dwa pręty frp. Dwie nitki zatopione w płaszczu ułatwiają zdejmowanie powłoki zewnętrznej kabla (ripcords). Kable są przeznaczone do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie) oraz do instalacji napowietrznych na przęsłach do 35m.