Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-z-xotktcdd-4x9-125-sm-p-24565.html



Przewód światłowodowy Z-XOTKtcdD 4x9/125 SM

Cena brutto	**1,87 zł**
Cena netto	**1,52 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27168**
Producent	**Brak**

Opis produktu

yp kabla	Uniwersalny
Liczba włókien	4
Typ włókna	G.652D
Ilość tub aktywnych	1 szt
Średnica nominalna	5,2 mm
Max. siła naciągu instalacyjnego	800 N
Max. siła naciągu trwałego	800 N
Temperatura pracy	-40 do 70 °C
Temperatura instalacji	-30 do 60 °C
Powłoka zewnętrzna	HDPE - czarny
Materiał wzmacniający	włókna aramidowe + pręty ARP/FRP
Minimalny promień zgięcia	52 mm
Maksymalna długość odcinka na bębnie	2000 m
Waga	24 kg/km

Szczegółowe informacje

Uniwersalne kable światłowodowe ZTT 2-24J to dielektryczne przewody o jednotubowej konstrukcji przeznaczone do instalacji napowietrznych na przęsłach do 60 metrów oraz w kanalizacji teletechnicznych. Wzmocnione zostały włóknami szklanymi oraz dwoma prętami FRP (Fiber Reinforced Polymer) o średnicy 0.58mm zatopionymi w warstwie zewnętrznej. Zastosowane zostały jednomodowe włókna typu G.652D charakteryzujące się obniżonym „pikiem wodnym" (Zero Water Peak). Włókna znajdują się w centralnej tubie wypełnionej żelem hydrofobowym zabezpieczającym je przed wilgocią i wibracjami. Powłoka zewnętrzna wykonana została z polietylenu HDPE (kolor czarny) o dużej gęstości , odpornego na czynniki chemiczne występujące w kanalizacji, na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury (od -40[°C] do 70[°C]). Średnica zewnętrzna przewodów mieści się w zakresie 5.2-6.2 mm, a maksymalne naprężenie instalacyjne to 800N. Dla ułatwienia ściągnięcia powłoki zewnętrznej zastosowany został podwójny ripcord.

Zastosowanie:
- Instalacje wewnętrzne
- Kanalizacja teletechniczna

Dane:
- Typ włókien: G.652D
- Ilość włókien: 4
- Ilość tub: 1
- Średnica tuby: 2 mm
- Średnica zewnętrzna: 5.2 mm
- Minimalny promień gięcia: 52 mm
- Maksymalna siła naciągu: 800 N
- Wytrzymałość naciku na 10cm : 1000 N
- Waga: 24 kg/km
- Powłoka zewnętrzna: HDPE - czarny
- Zakres temperaturowy pracy: -40[°C] - +70[°C]
- Zakres temperaturowy instalacji: -30[°C] - +60[°C]