Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-zw-notktcd-8j-sm-9-125-p-28739.html



Przewód światłowodowy ZW-NOTKtcD 8J SM 9/125

Cena brutto	**2,85 zł**
Cena netto	**2,32 zł**
Numer katalogowy	**31904**
Kod producenta	**30.0763**
Kod EAN	**5905954915507**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel światłowodowy 8 włókien SM 9/125 U-DQ(ZN)BH CTC G.657.A1 Eca uniwersalny

Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny gryzonioodporny U-DQ(ZN)BH (ZW-NOTKtcD) - całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji jednotubowej.

Charakteryzuje się dużą giętkością i odpornością na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawiera 8 włókien światłowodowych, wypełniony jest żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Przeznaczony do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej.

Instalacja może odbywać się metodami mechanicznymi (zaciąganie) oraz pneumatycznymi (wdmuchiwanie). Kabel zgodny z CPR.

Cechy serii:

- Uniwersalny kabel światłowodowy jednomodowy 9/125 µm
- Standard włókna ITU-T G.657.A1 o zmniejszonym promieniu gięcia
- Konstrukcja całkowicie dielektryczna z centralną tubą światłowodową wypełnioną żelem
- Przeznaczony do instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych

- Kabel gryzonioodporny

Parametry techniczne:

- Typ kabla: CTC (kabel w tubie centralnej)
- Konstrukcja kabla: 8 x SM (1x8)
- Maksymalna siła naprężająca instalacyjna Tm: 1300N
- Promień gięcia: 125mm
- Odporność na odkształcenia: tak
- Gryzonioodporny: tak
- Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci: tak
- Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2): tak
- UV odporność: tak
- Klasyfikacja ogniowa: Eca

Parametry optyczne:

- Typ włókna: SM
- Standard włókna: ITU-T G.657.A1

Parametry środowiskowe

- Temperatura pracy: -40°C / +70 °C
- Temperatura instalacji: -15°C / +55 °C
- Temperatura podczas transportu: -40°C / +70 °C

Parametry fizyczne:

- Waga: 38 kg / km
- Średnica zewnętrzna: 6.2 mm
- Grubość powłoki zewnętrznej: 1.2 mm
- Kolor powłoki zewnętrznej: czarny
- Powłoka zewnętrzna: LSZH

Budowa kabla:

1.

   Włókna światłowodowe

2.

   Tuba centralna z 8 włóknami

3.

   Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z włókna szklanego

4.

   Powłoka zewnętrzna LSOH