Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-telefoniczny-ziemny-xztkmxpw-3x2x0-50-mb-p-1041.html



Przewód telefoniczny ziemny XzTKMXpw 3x2x0,50 mb

Cena brutto	**2,76 zł**
Cena netto	**2,24 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01083**

Opis produktu

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), o izolacji z polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w)

BUDOWA

Żyły - miękkie druty miedziane o średnicy : 0,5
Izolacja - polietylen pełny lub polietylen piankowy z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (foam-skin)
Wiązki - parowe w przypadku kabla dwu parowego dopuszczone jest wykonanie jako czwórki gwiazdowej
Ośrodek - wiązki ułożone równolegle lub skręcone ze sobą
Uszczelnienie - wzdłużne ośrodka wszystkie wolne przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym
Obwój - ośrodka taśmy poliestrowe
Zapora przeciwwilgociowa - kable typu XzTKMXpw - taśma aluminiowa pokryta dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu
Powłoka - polietylen odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego, barwy czarnej

Zastosowanie

Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych:
- do połączeń stacji abonenckich z centralą,
- do instalacji telefonicznej w zakładach przemysłowych.
Kable mogą być układane w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.