Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-ftp-kat-6-pvc-madex-300m-p-25556.html



# Przewód U/FTP kat.6 PVC Madex 300m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 070,10 zł** |
| Cena netto | **870,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **28355** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

# Kable teleinformatyczne, ekranowane z żyłami jednodrutowymi, wewnętrzne U/FTP 4PR 23AWG Cat. 6

Kable teleinformatyczne U/FTP kategorii 6

Norma: ZN-MADEX-04

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6 w paśmie częstotliwości do 600MHz

Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Budowa

a) żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)

b) izolacja: polietylenowa typu foam-skin

c.

wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na zewnątrz

ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem, owinięte drutem CuSn o średnicy min. 0,4 mm

e) powłoka : - polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC) - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH) kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały