Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-ftp-stp-lsoh-kat-6a-solarix-zewn-500m-p-17354.html




# Przewód U/FTP STP LSOH kat.6A Solarix zewn. 500m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 810,56 zł** |
| Cena netto | **1 472,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19024** |

## Opis produktu

Kabel instalacyjny Solarix - kategoria 6A, oznaczony jako SXKD-6A-STP-PE, jest zewnętrznym, ekranowanym kablem zaprojektowanym do bardziej wymagających instalacji, w których konwencjonalny kabel danych z PCW lub LSOH nie zapewnia wystarczającej ochrony przed wpływami środowiska. Kabel ten bez problemów spełnia wymagania określone w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 6A albo raczej klasy przewodów Class EA. Żyły kabla zostały wyprodukowane z  wysokiej jakości drutu miedzianego o wielkości AWG 23 z polietylenową izolacją i są testowane aż do szerokości pasma 500 MHz. Poszczególne wiązki/pary są ekranowane niezależnie folią aluminiową, typ osłony to odporny na promieniowanie UV PE (klasa reakcji na ogieńFca). Powłoka zewnętrzna ma kolor czarny. Kabel SXKD-6A-STP-PE posiada oznaczenia długości co 1 m i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne. Przy instalacjach doziemnych zalecamy stosowanie rur HDPE.

Najważniejsze cechy kabla Solarix 6A

| | |
|---|---|
| Kategoria: | CAT6A |
| Wspierane protokoły: | 10GBaseT |
| Ekranowanie: | folia wokół każdej pary |
| Szerokość pasma: | 500 MHz |
| Typ przewodu i rozmiar: | drut miedziany 0, 565 mm ± 0, 005 mm |
| Średnica żyły z izolacją: | polietylen 1, 33 mm |
| Reakcja na ogień, powłoka: | Fca, PE |
| Kolor: | czarny RAL 9005 |
| Średnica kabla: | 7, 3 mm |
| Waga: | 46 kg/km |
| NVP: | 75 % |
| Propagation delay: | 480 ns/100 m |
| Delay skew: | ≤45 ns/100 m |
| Temperatura przechowywania: | -20 °C do 70 °C |
| Temperatura pracy: | -20 °C do 70 °C |
| Temperatura instalacji: | 0 °C do 50 °C |