
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-ftpz-kat-6a-alantec-500m-p-23508.html



Przewód U/FTPz kat.6A Alantec 500m

Cena brutto	**2 250,00 zł**
Cena netto	**1 829,27 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25932**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Kategoria	6A
Klasa	EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650MHz
Przekrój AWG	4x2x23AWG
?y?y	miedziane jednodrutowe o ?rednicy 0,57mm (23AWG)
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
O?rodek	4 pary skr?cone, ka?da para owini?ta foli? poliestrow?, pod ekranem ?y?a uziemiaj?ca z drutu miedzianego ocynowanego o?rednicy min.0.4mm
Ekran	folia poliestrowa pokryta warstw? aluminium u?o?ona warstw? metalu do wewn?trz, pod ekranem ?y?a uziemiaj?ca z drutu miedzianego ocynowanego o ?rednicy min. 0,4 mm
Pow?oka	polietylen PE odporny na promieniowanie UV

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
PoE	802.3 at
Kolor	czarny

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
P?tla oporu pr?du sta?ego	≤ 93,8 ? /km
Opór zmienny	≤ 2%
Opór izolacyjny (500V)	≥ 5000 M? *km
Opór bierny pojemno?ciowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemno?ciowy	≤ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz)	(100 ± 15) ?
Nominalna pr?dko?? rozprzestrzeniania si? (NVP)	74%
Opó?nione rozprzestrzenianie si?	Nominalnie ? 535 ns/100m
K?t opó?nienia	Nominalnie ? 20 ns/100m
Tester instalacji pr?du sta?ego, 1 min. (ntze?)	1000 V

W?A?CIWO?CI MECHANICZNE	
Promie? zgi?cia	4 x ø zew
Max. si?a cI?gnienia	80 N
Zakres temp. podczas u?ycia	-40°C do + 60°C
Zakres temp. podczas instalacji	-15°C do + 50°C
?rednica zew.	7,3 mm
Masa kg/km	51
Pakowanie	szpula (500m)