Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-utp-kat-3-50x2x0-50-lsoh-1000mb-p-24467.html



Przewód U/UTP kat.3 50x2x0,50 LSOH 1000mb

Cena brutto	**40 029,12 zł**
Cena netto	**32 544,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27107**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Specyfikacja techniczna

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Kategoria	3
Klasa	C (16MHz)
Przekrój AWG	/
?y?y	miedziane jednodrutowe o ?rednicy 0,5mm (24AWG)
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
O?rdek	100 par skr?conych ze sob? owini?tych foli? poliestrow?
Ekran	brak
Pow?oka	tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniaj?ce p?omienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)
PoE	802.3 af
Kolor	szary

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
P?tla oporu pr?du sta?ego	≤ 95 ? /km
Opór zmienny	≤ 2%
Opór izolacyjny (500V)	≥ 5000 M? *km
Opór bierny pojemno?ciowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemno?ciowy	≤ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz)	(100 ± 15) ?
Nominalna pr?dko?? rozprzestrzeniania si? (NVP)	69%
Opó?nione rozprzestrzenianie si?	Nominalnie ? 535 ns/100m

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
K?t opó?nienia	Nominalnie ? 20 ns/100m
Tester instalacji pr?du sta?ego, 1 min. (rdze?)	1000 V

W?A?CIWO?CI MECHANICZNE	
Promie? zgi?cia	15 x ø zew
Max. si?a ci?gnienia	/
Zakres temp. podczas u?ycia	-30°C do + 50°C
Zakres temp. podczas instalacji	0°C do + 50°C
?rednica zew.	15 mm
Masa kg/km	299
Pakowanie	szpula (1000m)