

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-utp-lsoh-kat-6-solarix-500m-p-28069.html>

Przewód U/UTP LSOH kat.6 Solarix 500m



Cena brutto	1 194,88 zł
Cena netto	971,45 zł
Numer katalogowy	31195
Kod producenta	26000001
Producent	Brak

Opis produktu

Kabel instalacyjny Solarix – kategoria 6 to kabel o bardzo wysokiej jakości, przeznaczony do horyzontalnych rozprowadzeń okablowania strukturalnego, który spełnia i również przewyższa wymagania specyfikowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 6 i klasy przewodów Class E, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Kable Solarix - kategorii 6 dostępne są w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej oraz z różnymi typami powłoki - tj. PVC (klasa reakcji na ogień Eca), LSOH (klasa reakcji na ogień Dca s2 d2 a1) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogień Fca). Żyły kabla wyprodukowane zostały z bardzo wysokiej jakości drutu miedzianego o wielkości AWG 23. Poszczególne wiązki/pary kabla są oddzielone plastikowym krzyżem. Kabel SXKD-6-UTP-PVC posiada oznaczenia długości co 1 m i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne.

Kategoria: CAT6

Wspierane protokoły: 2.5G/5GBASE-T i niższe

Ekranowanie: nie

Szerokość pasma: 250 MHz

Typ przewodu i rozmiar: miedziany drut 0,55 mm ± 0,005 mm

Średnica żyły z izolacją: HDPE 0,98 mm

Reakcja na ogień; powłoka: Eca; PVC

Kolor: szary RAL 7035

Nominalna średnica kabla: 6,1 mm

Waga: 41,7 kg/km

NVP: 69 %

Propagation delay: 535 ns/100 m

Delay skew: ≤45 ns/100 m

Temperatura przechowywania: -20 °C do 60 °C

Temperatura pracy: -20 °C do 60 °C

Temperatura instalacji: 0 °C do 50 °C