Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-utp-lsoh-kat-6-solarix-500m-p-28069.html



Przewód U/UTP LSOH kat.6 Solarix 500m

Cena brutto	**1 194,88 zł**
Cena netto	**971,45 zł**
Numer katalogowy	**31195**
Kod producenta	**26000001**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel instalacyjny Solarix – kategoria 6 to kabel o bardzo wysokiej jakości, przeznaczony do horyzontalnych rozprowadzeń okablowania strukturalnego, który spełnia i również przewyższa wymagania specyfikowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 6 i klasy przewodów Class E, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Kable Solarix - katgorii 6 dostępne są w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej oraz z różnymi typami powłoki - tj. PVC (klasa reakcji na ogień Eca), LSOH (klasa reakcji na ogień Dca s2 d2 a1) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogień Fca). Żyły kabla wyprodukowane zostały z bardzo wysokiej jakości drutu miedzianego o wielkości AWG 23. Poszczególne wiązki/pary kabla są oddzielone plastikowym krzyżem. Kabel SXKD-6-UTP-PVC posiada oznaczenia długości co 1 m i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne.

Kategoria: CAT6
Wspierane protokoły: 2.5G/5GBASE-T i niższe
Ekranowanie: nie
Szerokość pasma: 250 MHz
Typ przewodu i rozmiar: miedziany drut 0, 55 mm ± 0, 005 mm
Średnica żyły z izolacją: HDPE 0, 98 mm
Reakcja na ogień; powłoka: Eca; PVC
Kolor: szary RAL 7035
Nominalna średnica kabla: 6, 1 mm
Waga: 41, 7 kg/km
NVP: 69 %
Propagation delay: 535 ns/100 m
Delay skew: ≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania: -20 °C do 60 °C
Temperatura pracy: -20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji: 0 °C do 50 °C