

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-u-utp-lszh-kat-6-purple-ral4006-dca-305m-p-27984.html>

## Przewód U/UTP LSZH kat.6 Purple RAL4006 Dca 305m

Cena brutto	<b>1 165,98 zł</b>
Cena netto	<b>947,95 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31093</b>
Kod producenta	<b>23652</b>
Kod EAN	<b>5903031038118</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Wysokiej klasy kabel internetowy Kat. 6

Skęćka miedziana LAN Spacetronek to wysokiej klasy przewód wykonany z najwyższej jakości surowców. Kabel sieciowy instalacyjny zapewnia przesył sygnału **1Gbit Ethernet** przy osiągnięciu częstotliwości transmisji **do 250MHz**. Produkt jest bardzo często wybierany przez profesjonalnych instalatorów ze względu na niezawodność oraz ponadprzeciętną wytrzymałość. Przewód sprawdzi się w każdych instalacjach sieciowych. Kabel jest wyjątkowo elastyczny i odporny na zginanie, a jego układanie jest łatwe i przyjemne.

#### Kabel z powłoką LSZH

Kabel został wyposażony w specjalną powłokę izolacyjną z materiału, który podczas styczności z ogniem nie wydziela żadnych szkodliwych gazów. Pozwala to na zmniejszenie ilości toksyn w otoczeniu np. podczas pożaru.

#### Tested by Fluke

Wszystkie skęćki LAN marki Spacetronek zostały przetestowane za pomocą Fluke na dużych odległościach. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką jakość i niezawodność. Certyfikacja ta jest standardem, według której mierzy się wiele instalacji. Można również wykorzystywać tego typu testów w procesie jakości i rozwoju produktu, co miało miejsce również w tym przypadku. Kable spełniają również normę ISO11801. Szczegółowe informacje w galerii produktu.

**ISO11801 Fluke Channel Test @ 90m**  
**Fluke Channel Test @ 90m ISO11801 Class E**

Kabel został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami dot. właściwości użytkowych.

EN 5057:2014 + A1:2016;  
PN-EN 50575:2015-03 +  
A1:2016-11;

**Reakcja na ogień** EN 13501-6:2014;  
PN-EN 13501-6:2014-04;

**Substancje niebezpieczne (Właściwości użytkowe nieustalone)**

EN 60332-1-2:2004;  
PN-EN 60332-1-2:2010;  
EN 50575:2014 + A1:2016;  
PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11

**Specyfikacja:**

- Kategoria: CAT6
- Struktura przewodu: U/UTP
- Przewodnik żyły: 24AWG/0.53BC
- Izolacja:HD-PE
- Powłoka :LD-PE
- OD:6.0±0.2mm
- Klasa CPR:Dca
- Kolor RAL std: Violet RAL4006
- Długość odcinka: 305m
- Testowane na sprzęcie Fluke