Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat-5e-netset-b2ca-s1a-d0-a1-305m-p-27593.html



Przewód UTP kat.5e Netset B2ca-s1a,d0,a1 305m

Cena brutto	**1 414,97 zł**
Cena netto	**1 150,38 zł**
Numer katalogowy	**30647**
Kod producenta	**E1407_305**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w wewnątrz budynków.

Skrętka NETSET jest najnowszą generacją skrętek typu NETSET. Posiada średnicę zewnętrzną 5,4 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.

Cechy wyróżniające:

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją
- klasa palności B2ca-s1a,d0,a1
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu
- znacznik metrowy
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,49 mm
- izolacja żył wykonana z HDPE, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,88 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski
- powłoka kabla wykonana z materiału spełniającego LSZH , średnica zewnętrzna Ø 5,4 mm
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e została wyprodukowana zgodnie z normami:

- EN50575:2014
- EN60332-1-2:2004
- EN50399:2011
- EN60754-2:2014
- EN 13501-6:2014

Dzięki spełnieniu wysokich kryteriów dla odporności ogniowej, skrętka idealnie znajduje zastosowanie w budynkach i lokalizacjach, które mają podwyższone wymagania względem odporności na ogień - np. korytarze, klatki schodowe czy też drogi ewakuacyjne.

Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.

Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.

Skrętka NETSET BOX U/UTP kategorii 5e przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20oC do 70oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0oC i nie wyższa niż 50oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji wewnątrz budynków.

• Rodzaj przewodu: U/UTP
• Kategoria 5e
• Klasa palności: B2ca
• Zastosowanie: do wewnątrz
• Powłoka PCV
• Średnica żyły 0,49 mm (24 AWG)
• Karton 305 m

Dane techniczne

Nazwa	NETSET U/UTP kat. 5e
Rodzaj towaru	skr?tka komputerowa
Producent	Dipol
Marka	NETSET
Typ przewodu	U/UTP

Zastosowanie			wewn?trzny
Kategoria			5e
D?ugo?? przewodu		m	305
Klasa CPR			B2ca-s1a,d0,a1
W?asno?ci fizyczne			
?y?a	materia?		mied?
?rednica	mm	0,49	
Izolacja ?y?y	materia?		HDPE (polietylen)
?rednica	mm	0,88	
Pary ?y?	kolory		bia?o-br?zowy/br?zowy, bia?o-niebieski/niebieski, bia?o-pomara?czowy/pomara?czowy, bia?o-zielony/zielony
P?aszcz	materia?		FR-LSZH
?rednica	mm	5,4	
grubo??	mm	0,7	
kolor		RAL7032 (szary)	
?elowany			Nie
Linka no?na			Nie
Rip-cord			Tak
Separator			Nie
B??d w metra?u nadruku		%	<0,5
W?asno?ci elektryczne			

Impedancja			?	100
Pr?dko?? propagacji NVP			%	68
Rozrzut opó?nienia			ns/100m	<45
Rezystancja DC			?/100m	9,5
Asymetria rezystancji			%	<5
Return Loss (t?umienno?? odbicia)		1 MHz	≥ dB	20
	4 MHz	≥ dB		23
	8 MHz	≥ dB		24,5
	10 MHz	≥ dB		25
	16 MHz	≥ dB		25
	20 MHz	≥ dB		25
	25 MHz	≥ dB		24,3
	31,25 MHz	≥ dB		23,6
	62,5 MHz	≥ dB		21,5
	100 MHz	≥ dB		20,1
T?umienie		1 MHz	≤ dB	2
	4 MHz	≤ dB		4,1
	8 MHz	≤ dB		5,8
	10 MHz	≤ dB		6,5
	16 MHz	≤ dB		8,2

20 MHz	≤ dB	9,3			
25 MHz	≤ dB	10,4			
31,25 MHz	≤ dB	11,7			
62,5 MHz	≤ dB	17			
100 MHz	≤ dB	22			
NEXT (przes?uch zbli?ny)			1 MHz	≤ dB	65,3
4 MHz	≤ dB	56,3			
8 MHz	≤ dB	51,8			
10 MHz	≤ dB	50,3			
16 MHz	≤ dB	47,2			
20 MHz	≤ dB	45,8			
25 MHz	≤ dB	44,3			
31,25 MHz	≤ dB	42,9			
62,5 MHz	≤ dB	38,4			
100 MHz	≤ dB	35,3			
PSNEXT (Sumaryczny przes?uch zbli?ny)			1 MHz	≥ dB	62,3
4 MHz	≥ dB	53,3			
8 MHz	≥ dB	48,8			
10 MHz	≥ dB	47,3			
16 MHz	≥ dB	44,4			

20 MHz	≥	dB	42,8		
25 MHz	≥	dB	41,3		
31,25 MHz	≥	dB	39,9		
62,5 MHz	≥	dB	35,4		
100 MHz	≥	dB	32,3		
ELFEXT			1 MHz	≥ dB	63,8
4 MHz	≥	dB			