Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat-5e-netset-lite-305m-p-27595.html



Przewód UTP kat.5e Netset Lite 305m

Cena brutto	**838,16 zł**
Cena netto	**681,43 zł**
Numer katalogowy	**30649**
Kod producenta	**E1409_305**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e to skrętka dedykowana do budowania prostych instalacji sieciowych.

• Rodzaj przewodu: U/UTP
• Kategoria 5e
• Zastosowanie: do wewnątrz
• Powłoka PCV
• Średnica żyły 0,45 mm
• Materiał żył: miedź

Skrętka NETSET Lite U/UTP spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 5e. Przeznaczona jest do budowania prostych instalacji sieciowych.

Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e to skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania prostych instalacji wewnątrz budynków.

Skrętka posiada średnicę zewnętrzną zmniejszoną do 4,6 mm, co znacznie ułatwia układanie jej w korytkach, peszlach i rurach. Izolacja żył wykonana jest ze specjalnie dobranego tworzywa, które ułatwia nakładanie złącz RJ-45. Skrętka posiada miedzianą żyłę o średnicy 0,45 mm.

Cechy wyróżniające skrętki NETSET Lite U/UTP kategorii 5e :

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 5 letnią gwarancją
- parametry przewyższające wymagania kategorii 5e
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu
- znacznik metrowy
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,45 mm
- izolacja żył wykonana z polietylenu PE jednolitego, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,84 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski

- żyły izolowane skręcone w pary, średnica pary Ø 1,75 mm
- pary skręcone w ośrodek, średnica ośrodka ~ Ø 3,8 mm
- powłoka kabla wykonana z polwinitu PCV w kolorze białym, średnica zewnętrzna Ø 4,6 mm
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%

Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e została wyprodukowana zgodnie z normami: IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), PN/EN 50173 (1999).

Producent gwarantuje w okresie 5 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.

Skrętka NETSET Lite U/UTP kategorii 5e przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -10oC do +50oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0oC i nie wyższa niż +50oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.

Dane techniczne

Nazwa		Przewód NETSET Lite U/UTP
Rodzaj towaru		skr?tka komputerowa
Marka		NETSET
Typ przewodu		U/UTP
Zastosowanie		wewn?trzny
Kategoria		5e
D?ugo?? przewodu	m	305
Klasa CPR		Eca
W?asno?ci fizyczne		
?y?a	materia?	mied?

Izolacja ?y?y	materia?		HDPE (polietylen)
Pary ?y?	kolory		bia?o-br?zowy/br?zowy, bia?o-niebieski/niebieski, bia?o-pomara?czowy/pomara?czowy, bia?o-zielony/zielony
P?aszcz	materia?		PVC
?elowany			Nie
Linka no?na			Nie
Rip-cord			Tak
Separator			Nie
B??d w metra?u nadruku		%	<0,5
W?asno?ci elektryczne			
Impedancja		?	100
Return Loss (t?umienno?? odbicia)	1 MHz	≥ dB	20
4 MHz	≥ dB	23	
8 MHz	≥ dB	24,5	
10 MHz	≥ dB	25	
16 MHz	≥ dB	25	
20 MHz	≥ dB	25	
31,25 MHz	≥ dB	23,6	
62,5 MHz	≥ dB	21,5	
100 MHz	≥ dB	20,1	
T?umienie	1 MHz	≤ dB	2

4 MHz		≤ dB	4,1		
8 MHz		≤ dB	5,8		
10 MHz		≤ dB	6,5		
16 MHz		≤ dB	8,2		
20 MHz		≤ dB	9,3		
31,25 MHz		≤ dB	11,7		
62,5 MHz		≤ dB	17		
100 MHz		≤ dB	22		
	NEXT (przes?uch zbli?ny)			1 MHz	≤ dB 65,3
4 MHz		≤ dB	56,3		
8 MHz		≤ dB	51,8		
10 MHz		≤ dB	50,3		
16 MHz		≤ dB	47,2		
20 MHz		≤ dB	45,8		
31,25 MHz		≤ dB	42,9		
62,5 MHz		≤ dB	38,4		
100 MHz		≤ dB	35,3		
	PSNEXT (Sumaryczny przes?uch zbli?ny)			1 MHz	≥ dB 62,3
4 MHz		≥ dB	53,3		
8 MHz		≥ dB	48,8		

10 MHz	≥ dB	47,3				
16 MHz	≥ dB	42,2				
20 MHz	≥ dB	42,8				
31,25 MHz	≥ dB	39,9				
62,5 MHz	≥ dB	35,4				
100 MHz	≥ dB	32,3				
	ELFEXT		1 MHz	≥ dB	63,8	
4 MHz	≥ dB	51,8				
8 MHz	≥ dB	45,7				
10 MHz	≥ dB	43,8				
16 MHz	≥ dB	39,7				
20 MHz	≥ dB	37,8				
31,25 MHz	≥ dB	33,9				
62,5 MHz	≥ dB	27,9				
100 MHz	≥ dB	23,8				
	PSELFEXT (Sumaryczny przes?ach zdalny)		1 MHz	≥ dB	60,8	
4 MHz	≥ dB	48,8				
8 MHz	≥ dB	42,7				
10 MHz	≥ dB	40,8				
16 MHz	≥ dB	36,7				

20 MHz ≥ dB

34,8