Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat-5e-rentib-bitner-hq-100m-p-23684.html



Przewód UTP kat.5e Rentib Bitner HQ 100m

Cena brutto	**203,25 zł**
Cena netto	**165,24 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26134**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Skrętka komputerowa UTP 4x2x0.5 Cat.5E Rentib

- UTP 4 x 2 x 24AWG
- **Cat.5E, nieekranowany wewnętrzny**
- żyły: miedziane jednodrutowe
- izolacja: PE
- ośrodek: 4 pary skręcone równolegle
- ekran: taśma poliestrowa
- **zastosowanie:**
  - w sieciach teleinformatycznych
  - w systemach transmisji po skrętce
- spełnia normę: PN-EN 60332-1

Kable przeznaczone są do pracy w sieciach teleinformatycznych o widmie częstotliwości sygnałów do 155 MHz. Wspólny ekran statyczny chroni przed wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków. Transmisja sygnałów: dwukierunkowa we wszystkich torach symetrycznych kabla 4 - parowego.

Kabel kat.5e U/UTP drut 4x2x24AWG Rentib

UTP Bitner jest to kabel teleinformatyczny kategorii 5e z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu jednolitego lub piankowego z warstwą polietylenu jednolitego, o nieekranowanym ośrodku, powłoce wykonanej z powlinitu. Przeznaczone do wykonywania instalacji wewnętrznych w sieciach teleinformatycznych o widmie częstotliwości sygnałów do 155 MHz.

Budowa:

Żyły: miedziane jednodrutowe
Izolacja: polietylen jednolity lub piankowy z warstwą polietylenu jednolitego
Wiązki: cztery wiązki parowe skręcone z żył izolowanych
Barwa izolacji żył: żyła “a” - biała z dwoma paskami wzdłużnymi koloru żyły “b” żyła “b” - niebieska, pomarańczona, zielona, brązowa
Ekran kabla: taśma poliestrowa, pokryta jednostronnie warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca o średnicy 0,5mm
Powłoka: PVC/szara
Średnica kabla: 4,9mm
Ciężar kabla: 23kg/km